



جدول مشخصات مبدل های حرارتی صفحه ای (اوپراتور) یکپارچه (Braze) پربازده هپاکو استنلس استیل 3S.S 316 دو مدار (از نوع آب به گاز)

ابعاد (mm)	اتصالات طرف گاز اینچ (in)		اتصالات سنسور آب (inch)	اتصالات ورودی و خروجی آب (inch)	ظرفیت* (توان سرمایی)		مدل	ردیف
	خروجی گاز	ورودی مایع			KW	RT		
527*120*78	2 × 7/8	2 × 5/8	2*1/2	2*1 1/4	17.5	5	HPHDE*50	1
527*120*101	2 × 1 1/8	2 × 5/8	2*1/2	2*1 1/4	26.25	7.5	HPHDE*75	2
490*250*96	2 × 1 1/8	2 × 5/8	2*1/2	2*1 1/2	35	10	HPHDE*100	3
490*250*109	2 × 1 1/8	2 × 5/8	2*1/2	2*1 1/2	52.5	15	HPHDE*150	4
490*250*140	2 × 1 3/8	2 × 5/8	2*1/2	2*2	70	20	HPHDE*200	5
490*250*201	2 × 1 5/8	2 × 7/8	2*1/2	2*2	105	30	HPHDE*300	6
490*250*261	2 × 1 5/8	2 × 7/8	2*1/2	2*2	140	40	HPHDE*400	7
490*250*322	2 × 1 5/8	2 × 7/8	2*1/2	2*2	175	50	HPHDE*500	8